S400
Tiefgrund LF

Anwendungsbereich:
Feindisperse Hydrosol-Acrylat-Grundierung für Innen und Außen.

Eigenschaften:
- Feindisperse Hydrosol-Acrylat-Grundierung zur Verfestigung sandender, kreidender und poröser Untergründe sowie zur Verminderung der Saugfähigkeit.
- Der Tiefgrund LF lässt sich ohne Glanzstellen auftragen und schafft optimale Untergründe für nachfolgende Tapezier-, Spachtel- und Malerarbeiten.
- Die behandelten Flächen bleiben wasserdampfdiffusionsfähig.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Hydrosol- Acrylat- Dispersion, Wasser, Additive
Farbe:	transparent auftrocknend

Untergrund:
Für alle trockenen, mineralischen Untergründe (wie Putz, Beton, Porenbeton, Ziegel u. ä.) sowie für Gipskarton-, Gipsfaser-, Zementfaser- und ähnliche Trockenbauplatten gem. EN 13963. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen vor dem Grundieren abdecken, da eingetrocknete Spritzer später nur schwer zu entfernen sind.

Verarbeitung:
Die Grundierung vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren und mit Pinsel, Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Zur Verfestigung des Untergrundes Schneck Tiefgrund LF S400° unverdünnt auftragen. Läuferbildung vermeiden. Zur Reduzierung der Saugfähigkeit kann das Produkt bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Stark saugende Untergründe zweimal nass in nass grundieren.

Trockenzeit:
ca. 6 – 8 Stunden unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) – bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Verbrauch:
ab 100 ml/m² bei einmaligem Anstrich – je nach Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:
Verarbeitungstemperatur für Material, Umluft und Untergrund nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 0,5 g/l.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:
Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand sowie bei sachgerechter Lagerung mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

Art.-Nr.

S400-100	10,0 l	PE-Kanister



Stand vom: 05.05.2025

Anmerkung:
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.