S407
Streich- und Putzgrund

Anwendungsbereich:
Haftungsvermittelnde Spezial-Grundierung für nachfolgende Beschichtungen mit Mineral-, Silikat- und Kunstharzputzen (z. B. Roll-, Reibe- und Kratzputz). Ebenso einsetzbar als Untergrundbeschichtung für Anstrichtechniken mit Lasuren und Dispersionsfarben. Hervorragend geeignet auch als strukturierter Anstrich im Innenbereich.

Eigenschaften:
- Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- weiß deckend
- feines, gleichmäßiges Strukturbild – Korngröße bis 0,5 mm
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig - sd [m]<0,04
- für innen und außen
- lösungsmittelfrei, weichmacherfrei
- ohne Zusatz von Konservierungsmittel

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Kaliwasserglas, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Marmormehl (< 0,5 mm), Wasser, Additive.
Farbe:	weiss
Dichte:	ca. 1,7 kg/l
pH-Wert:	ca. 11

Untergrund:
Für alle mineralischen Untergründe, Gipskarton- und andere Trockenbauplatten sowie Dispersionsfarbenanstriche. Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit Tiefgrund LF vorbehandeln. Nicht zu verfestigende und schlecht haftende Untergründe entfernen. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:
Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle oder Bürste auftragen.

Nachfolgearbeiten:
Nach vollständiger Durchtrocknung (ca. 8 Stunden – je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima) können die gestrichenen Flächen beschichtet werden. Bereits mit Roll- und Streichputz gestrichene Innenflächen dürfen nicht mit Spachtelmassen auf Gipsbasis verspachtelt werden. Für diesen Anwendungsfall empfehlen wir den BB Farben Betonkontakt.

Trockenzeit:
Überarbeitbar nach ca. 8 Stunden unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) – bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Abtönen:
Abtönbar mit max. 5 % Universal-Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-
Typen).

Hinweise:
Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. Verarbeitungstemperatur für Material, Umluft und Untergrund nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.bb-farben.de oder Tel. 0341/44655-0.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40.

Lagerung:
Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand sowie bei sachgerechter Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenaufdruck.

Art.-Nr.

S407-080	8 kg	PE-Eimer
S407-150	15 kg	PE-Eimer



Stand vom: 13.08.2025

Anmerkung:
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.